

# STEIN - Schlitzwandgreifer K 510





für die Wandstärken 500 / 600 / 800 mm

mit Seilrollen  $\varnothing$  600 mm für Baggerseile  $\varnothing$  28 - 32 mm  
zwei Doppelrollen und eine Einzelrolle

Der Greifer ist wartungsarm und unterliegt der Sicherheitsvorschrift nach VCB 9a für Lastaufnahmemittel.

Die Schneidekanten der Schalen sind aus Hardoxstahl 450 und speziell gehärtet. Einfaches Montieren der Greiferschalen für die Schlitzbreiten: 500 / 600 / 800 mm. Grüst- und Schalenzähne, sowie alle Seil- und Führungsrollen sind als fertig montierte Elemente schnell auswechselbar.

Lackierung: Alu-Rostschutz.



## MFS Maschinenfabrik GmbH & Co KG

### Produktion

**Telefon** + 49 (0) 4421 1434 0  
**Fax** + 49 (0) 4421 3034 81  
**E-Mail** info@mfs-mafa.de  
**Adresse** Langeoogstr. 13  
 26384 Wilhelmshaven | Germany

### Verkauf

**Telefon** + 49 (0) 2323 9266 0  
**Fax** + 49 (0) 2323 9266 25  
**E-Mail** kendlik@stein-ht.de  
**Adresse** Schnittstr. 6  
 44653 Herne | Germany

<b>Greifergerüst [kg]</b>	<b>9.000</b>					
Verbreiterungen 500 - 600 mm [kg]	1.050					
L. Verbreiterungen 500 - 800 mm [kg]	930					
<b>Schalen - Maulweite [mm]</b>	<b>2800</b>			<b>3400</b>		
<b>Schalbreite [mm]</b>	<b>500</b>	<b>600</b>	<b>800</b>	<b>500</b>	<b>600</b>	<b>800</b>
Schalengewicht [kg]	2.200	2.400	2.700	-	2.620	-
<b>Gesamtgewicht minimal [kg]</b>	<b>11.200</b>	<b>12.450</b>	<b>12.630</b>		<b>12.670</b>	
<b>Gesamtgewicht maximal [kg]</b>	...	...	...		...	

**Weitere Dokumentation:** Technische Spezifikation, Montageanleitung, Wartungsanleitung, Seileinsicherungsplan, Ersatzteilliste, Sicherheitsvorschriften.