

STEIN - Schlitzwandgreifer K 810





für die Wandstärken 800 / 1000 / 1200 mm

mit Seilrollen \varnothing 600 mm für Baggerseile \varnothing 28 - 32 mm
zwei Doppelrollen und eine Einzelrolle

Der Greifer ist wartungsarm und unterliegt der Sicherheitsvorschrift nach VCB 9a für Lastaufnahmemittel.

Die Schneidekanten der Schalen sind aus Hardoxstahl 450 und speziell gehärtet. Einfaches Montieren der Greiferschalen für die Schlitzbreiten: 800/1000/1200 mm. Grüst- und Schalenzähne, sowie alle Seil- und Führungsrollen sind als fertig montierte Elemente schnell auswechselbar.

Lackierung: Alu-Rostschutz.



MFS Maschinenfabrik GmbH & Co KG

Produktion

Telefon + 49 (0) 4421 1434 0
 Fax + 49 (0) 4421 3034 81
 E-Mail info@mfs-mafa.de
 Adresse Langeoogstr. 13
 26384 Wilhelmshaven | Germany

Verkauf

Telefon + 49 (0) 2323 9266 0
 Fax + 49 (0) 2323 9266 25
 E-Mail kendlik@stein-ht.de
 Adresse Schnittstr. 6
 44653 Herne | Germany

Greifegerüst [kg]	11.800					
Verbreiterungen 800 - 1000 mm [kg]	3.800					
L. Verbreiterungen 800 - 1000 mm [kg]	1.050					
L. Verbreiterungen 800 - 1200 mm [kg]	2.000					
Schalen - Maulweite [mm]	2800			3400		
Schalbreite [mm]	800	1000	1200	800	1000	1200
Schalengewicht [kg]	2.400	3.300	4.000	2.900	3.600	4.300
Gesamtgewicht minimal [kg]	14.200	16.150	17.800	14.700	16.450	18.100
Gesamtgewicht maximal [kg]	18.000	19.950	21.600	18.500	20.250	21.900

Weitere Dokumentation:

Technische Spezifikation, Montageanleitung, Wartungsanleitung, Seileinsicherungsplan, Ersatzteilliste, Sicherheitsvorschriften.