

# STEIN - Cuchara de Pantallas - Cuerpo K 610 II





Para las pantallas 600 / 800 / 1000 mm

con poleas de  $\varnothing$  800 mm para cables de  $\varnothing$  34 - 36 mm  
una polea doble y dos poleas simple

El mantenimiento de la cuchara está sometido al reglamento del seguridad VCB 9a para la cabeza de cuelgue.

Los bordes cortantes de las valvas son de acero de marca HARDOX 450 especial templado. El montaje de las valvas esta facilitada para las pantallas 600/800/1000 mm. Los dientes para el cuerpo y las valvas, asi como todas las poleas y poleas-gruas son elementos y estan listas para cambiarse rapidamente.

La protección es de AL antioxidante.



## MFS Maschinenfabrik GmbH & Co KG

### Producción

**Teléfono** + 49 (0) 4421 1434 0  
**Fax** + 49 (0) 4421 3034 81  
**Email** info@mfs-mafa.de  
**Dirección** Langeoogstr. 13  
 26384 Wilhelmshaven | Germany

### Ventas

**Teléfono** + 49 (0) 2323 9266 0  
**Fax** + 49 (0) 2323 9266 25  
**Email** kendlik@stein-ht.de  
**Dirección** Schnittstr. 6  
 44653 Herne | Germany

<b>Cuerpo de la cuchara [kg]</b>	<b>14.200</b>					
Extensiones [kg]	3.800					
Extensiones ligero 1200 - 1300 mm [kg]	1.050					
Extensiones ligero 1200 - 1500 mm [kg]	2.000					
<b>Apertura de la boca [mm]</b>	<b>2800</b>			<b>3400</b>		
<b>Apertura de las valvas [mm]</b>	<b>600</b>	<b>800</b>	<b>1000</b>	<b>1200</b>	<b>1300</b>	<b>1500</b>
Peso de las valvas [kg]	-	2.900	-	2.550	-	-
<b>Peso mínimo [kg]</b>	<b>18.150</b>		<b>16.750</b>			
<b>Peso máximo [kg]</b>	<b>21.950</b>		<b>20.550</b>			

**Documentación:** Especificación técnica, Indicación de montaje, Instrucciones de mantenimiento, Plano de reenvío de cable, Lista de repuestos, Reglamento de seguridad.